

# Tastomat



- 2 Größen
- Hohe Stabilität durch glaskugelverstärktes Polyamid
- Umlaufender Schutzkragen

Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



**Farbton:**

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage

**Schutzart:**

IP 65/DIN EN 60529

**Gehäusematerial:**

PA-GB, Dichtung Neoprene CR; Details siehe Technische Informationen

## Das Polyamid-Handbediengehäuse für den robusten Einsatz mit Schutzart IP 65



Aufgrund des Materials und des Gehäusedesigns ist dieses robuste Gehäuse für den rauen Einsatz konzipiert.



Das Gehäuse verfügt über eine abgesenkte Bedienoberfläche mit viel Platz für den Einbau von Schaltern und Signalisierungselementen.



Die Verschraubung der Gehäusehalbschalen erfolgt von unten und ist daher auf der Bedienoberfläche nicht sichtbar.



Geriffelte Oberfläche für rutschfestes Handling

## Tastomat | Gehäuse



### Tastomat 100 - 200

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	c1
TAS 100	08100000	251	91	46	26
TAS 200	08200000	251	91	80,4	60,4

Lieferumfang: Unterteil, Oberteil, 6 Gehäuseschrauben, 4 Montageschrauben

Hinweis: Bei dem Material kann durch eine Wärmeeinwirkung über längere Zeit (z.B.: 75°C, 3 Stunden) eine Nachschwindung bis 0,8% auftreten. In der gleichen Größenordnung können Feuchtigkeitsschwankungen ebenfalls Änderungen der Dimensionen verursachen.

